

PLASTICO TRANSPIRABLE

Pintura plástica mate para interiores

Código: 2036

Descripción

Pintura plástica mate, de fácil aplicación para interiores.

Propiedades

- Proporciona acabados decorativos y uniformes.
- Fácil brochabilidad
- Buena relación precio-cubrición-blancura
- Buena adherencia
- Buena lavabilidad
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Adecuada para la decoración de interiores de obras en naves, parkings, etc. Con relación calidad / precio ajustada.

Características técnicas

Colores:	Blanco.
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,49 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	1 hora a 20° C
Repintado:	Mínimo 5-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	4-6 m ² /lt. , según porosidad del soporte
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 10-15 % de agua, para obtener una mayor cubrición y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado, aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AL AGUA para dar consistencia y ahorrar consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.