

DECORPLAST

Código: 2032

Descripción

Pintura plástica mate, de fácil aplicación. Para interiores.

Propiedades

- Proporciona acabados decorativos y uniformes.
- Fácil brochabilidad.
- Buena relación precio-cubrición-blancura.
- Buena adherencia.
- Buena lavabilidad.
- Película resistente al moho.

Superficies de aplicación

Adecuada para la decoración de interiores de obras en naves, parkings,...

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,49 +- 0,02 k/l
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10 – 15%; 2ª capa 5%
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless.
Secado:	Secado al tacto: 1 hora a 20°C
Repintado:	Mínimo 5 – 6 horas a 20°C (se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	4 – 6 m ² /l según porosidad del soporte. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas:

Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 10 – 15% de agua, para obtener una mayor cubrición y mejor soporte.

Superficies viejas:

Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado, aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR o FIJASOL AL AGUA para dar consistencia y ahorrar consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.