

SEDALUZ

Código: 2021

Descripción

Pintura plástica a base de dispersiones acrílicas mate al agua, de excelente adherencia y cubrición. Acabado microporoso con alta transpirabilidad. Acabado fino para interiores e incluso exteriores.

Propiedades

- Buena blancura
- Alta resistencia a la intemperie
- Bajo salpicado
- Gran poder cubriente
- Alto rendimiento
- Gran penetración en el soporte
- Muy buena adherencia
- Totalmente lavable
- Película resistente al moho
- Excelente aceptación de tintes.

Superficies de aplicación

Adecuada para el pintado de todo tipo de exteriores o interiores donde se desee una buena nivelación, sobre todo tipo de superficies como: yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc.

Características técnicas

Colores:	Blanco.
Aspecto:	Mate sedoso
Densidad:	1,52 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	Máximo: 1 hora a 20° C
Repintado:	Mínimo 4-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	Superficie lisa: 8-10 m ² /lt.
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 15 % de agua, para obtener un mayor sellado y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AGUA para dar consistencia

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.