

PLASTE STANDARD

Código: 9350

Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

Características técnicas

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 5 mm por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm ²
Rendimiento:	1 kg/m ² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	8 horas
Tiempo de secado:	4 horas por mm de espesor

Modo de empleo

PREPARACION

- Mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso.
- Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente el plaste Standard.
- A continuación amasar.
- De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar.
- También se puede amasar con espátula.
- Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

APLICACIÓN

- Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo.

Observaciones

- No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni con una humedad ambiental superior al 70%

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.