

PLASTE AL USO

Código: 9400

Descripción

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para tapar y rellenar pequeñas fisura y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas

Propiedades

- LISTO AL USO

Superficies de aplicación

- Yeso
- Madera
- Cemento

Características técnicas

Color:	Blanco
Ph:	7
Espesor:	Hasta 2 mm por capa
Adherencia:	> 5 kg/cm ²
Rendimiento:	1,5 kg/m ² en una superficie de 1 mm de grosor
Tiempo de fraguado:	Sin fraguado
Tiempo de secado:	24 horas por mm de espesor

Modo de empleo

- Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento.
- A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza
- Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

Observaciones

- No se recomienda pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C ni con una humedad ambiental superior al 70%

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.