

SEDACRIL MATE SEDOSO

Código: 2024

Descripción

Revestimiento de alta calidad, exterior e interior, a base de emulsiones especiales y dispersiones de copolímero de acetato de vinilo y veova en base agua, para la decoración y protección de paramentos de hormigón, cemento y yeso previamente preparados.

Propiedades

- Revestimiento impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena cubrición.
- Adherencia perfecta.
- Gran penetración en el soporte.
- Anticarbonatación.
- Excelente lavabilidad UNE ISO 13300 clase I.
- Película resistente al moho y al verdín.

Superficies de aplicación

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas, muros de paredes de hormigón, cemento, yeso y similares en exteriores e interiores.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,40 +- 0,02 k/l
Sólidos en volumen:	50%
Dilución:	En agua. Según necesidad al uso.
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C.
Secado:	Secado al tacto: 1 hora máximo a 20°C.
Repintado:	Mínimo 2-4 horas a 20°C.
Rendimiento:	9-10 m ² /l para espesor de película seca de 50 micras. El rendimiento práctico varía en función de la abrasión de la superficie y su estado, así como el método de aplicación y grado de dilución.

Transpirabilidad: Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 77831-1 y 2 $sd120\mu=0,13m$ (alta difusión).

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.
- Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Aplicar una primera mano de nuestro fijador FIJASOL AL AGUA. Sobre soportes nuevos y sin pintar, aplicar la primera mano de nuestro fijador FIJASOL AL AGUA diluida con una dos partes de agua. Si no, aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de fijador y acabar con dos manos del producto al 5% o sin diluir.

Superficies viejas:

- Limpiar viento toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen y proceder como si fuese nueva superficie.
- Aplicar una primera mano de nuestro BARNIZ FIJADOR. Proceder como si fuera superficie nueva.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.